

KALLE Schuko-Verlängerung 25 m

230-V-Verlängerungsleitung H07BQ-F 3G2,5 · signalorange · IP54 · 2 × 25 m

TYPE-ID ARS-ENE-006 · Hersteller-Ref. 117407-04 · Einheiten U01-U02



Verifiziert

230 V · SCHUKO

Nur an ordnungsgemäß abgesicherter Steckdose mit RCD/FI betreiben.

✖ **Nicht bei beschädigter Leitung**

💧 **Kein Betrieb in stehendem Wasser**



HERSTELLERHANDBUCH
kalledaskabel.de

TECHNIK

- 230 V, 16 A, max. 3,5 kW
- 25 m Polyurethanleitung H07BQ-F 3G2,5, signalorange, IP54
- PCE Schuko-Stecker und -Kupplung, witterungs- und seewasserbeständig
- Temperaturbereich -40 bis +90 °C, öl- und fettbeständig
- Normen EN 50525-2-21, VDE 0620-2-1, EN 60529; 15 Jahre Herstellergarantie

NUTZER / QUALIFIKATION

Kurzeinweisung: vollständiges Abrollen, Nässeschutz, Prüfstatus.

RENTAL-SETUP / CROSS-SELL

- Kabelbrücken für Überfahrten
- Baustromverteiler G-M24

EMPFOHLENE VERMIETTARIFE

TAG	WOCHE	2ER-BUNDLE	MIT VERTEILER
5 €/Tag je Leitung	20 €/Woche je Leitung	Option	Bundle

Alle Preise zzgl. gesetzlicher Umsatzsteuer. **Kaution 30 € / Leitung** · Abweichende Staffeln und Zusatzkits auf Anfrage.

PRÜFPFLICHTEN · BETRIEBSZEITEN · BEDIENUNG

Ortsveränderliche elektrische Betriebsmittel	Richtwert 3 Monate auf Bau- und Montagestellen, sonst 6 Monate; Verlängerung nur bei belegter Fehlerquote unter 2 Prozent
Sicht- und Funktionsprüfung	Vor jeder Verwendung; Ergebnis im Übergabeprotokoll
Bedienung	Kurzeinweisung ausreichend

BEZUGSQUELLE · HERSTELLER · HANDBUCH

HERSTELLERHANDBUCH
kalledaskabel.de
PRODUKTSEITE
kalledaskabel.de
BEZUGSQUELLE
kalledaskabel.de

COMPLIANCE / RECHTSRAHMEN

DGUV Vorschrift 3: Sichtprüfung vor jeder Nutzung, wiederkehrende Prüfung nach Fristenplan.