

ASSET 21 REINIGUNG

Bosch Professional GAS 35 L SFC+

Nass-/Trockensauger mit halbautomatischer Filterreinigung · 230 V

TYPE-ID ARS-REI-002 · Hersteller-Ref. 06019C3000 / 3601JC3000 · Einheiten U01



Verifiziert

230 V · SCHUKO

Nur an ordnungsgemäß abgesicherter Steckdose mit RCD/FI betreiben.

✖ **Nicht bei beschädigter Leitung**⚠ **Kein Betrieb in stehendem Wasser**HERSTELLERHANDBUCH
bosch-
professional.com**SCHUTZAUSRÜSTUNG**

Schutzbrille



Handschuhe



Feste Schuhe

NUTZER / QUALIFIKATIONKurzeinweisung: Nass-/Trockenumstellung,
Filterreinigung, Werkzeugsteckdose, Staubklasse L.**LIEFERUMFANG**

- Sauger GAS 35 L SFC+
- Saugschlauch mit Kupplung
- Saugrohre und Düsen
- Faltenfilter
- Werkzeugsteckdose mit Einschaltautomatik

BUCHBARES ZUBEHÖR

- Vliesfilterbeutel
- Ersatz-Faltenfilter

TECHNISCHE ECKDATEN

- 35 l Behälter, Staubklasse L
- SFC+ halbautomatische Filterreinigung
- Werkzeugsteckdose mit Einschaltautomatik
- Nass- und Trockenbetrieb

DIESE UNTERLAGESeite 2 führt die Inbetriebnahme, Seite 3 Betrieb und Rückgabe, Seite 4 Störung und Gründe für sofortige Rückgabe.
Der Rückgabestatus steht auf Seite 3 und ist verbindlich.

ASSET 21 REINIGUNG

Bosch Professional GAS 35 L SFC+

Inbetriebnahme · Reihenfolge einhalten

VOR DEM ERSTEN SCHRITT

Betriebsstoff und Schutzausrüstung stehen auf Seite 1. Die Reihenfolge unten ist gerätespezifisch und darf nicht abgekürzt werden.

- 01**  **Gerät sichtprüfen**
Gehäuse, Verschlüsse, Netzleitung, Schlauch und Rollen prüfen. Faltenfilter auf Beschädigung und Verstopfung kontrollieren.
- 02**  **Betriebsart festlegen**
Trockensaugen: Faltenfilter und bei Bedarf Vliesbeutel einsetzen. Nasssaugen: Vliesbeutel entfernen; Filterbestückung nach Handbuch umstellen.
- 03**  **Behälter leeren**
Behälter vor dem Einsatz leeren. Beim Wechsel von nass auf trocken den Behälter reinigen und vollständig trocknen lassen.
- 04**  **230 V anschließen**
Nur an einer über RCD/FI abgesicherten Steckdose. Leitung stolperfrei verlegen.
- 05**  **Elektrowerkzeug anschließen (optional)**
Elektrowerkzeug an die Werkzeugsteckdose anschließen und Anschlussleistung des Geräts beachten. Schalter auf Einschaltautomatik stellen.
- 06**  **Einschalten und Saugleistung prüfen**
Gerät einschalten und Saugleistung an der Düse prüfen. Bei schwacher Leistung Schlauch und Filter kontrollieren.

ASSET 21 REINIGUNG

Bosch Professional GAS 35 L SFC+

Normalbetrieb · Stoppen · Nach dem Einsatz

NORMALBETRIEB UND GRENZEN

-  Bei nachlassender Saugleistung die halbautomatische Filterreinigung auslösen.
-  Beim Nasssaugen Füllstandsabschaltung beachten und den Behälter rechtzeitig leeren.
-  **Keine glühenden, brennenden oder explosionsfähigen Stoffe aufnehmen; Staubklasse L nicht überschreiten.**
-  Keine glimmenden, brennbaren oder explosiven Stoffe aufsaugen; Filter vor dem Nasssaugen wechseln.
-  **Keine glimmenden, brennbaren oder explosiven Stoffe und keine heiße Asche aufsaugen.**
-  Beim Nasssaugen Faltenfilter wechseln und Behälter rechtzeitig entleeren; Schwimmerschalter nicht blockieren.

NACH DEM EINSATZ

-  Behälter entleeren; bei Nasssaugen restlos ausleeren und trocknen lassen.
-  Filter reinigen oder wechseln; Filter nicht feucht einlagern.
-  Schlauch, Rohre und Düsen durchspülen bzw. ausklopfen.
-  Trocken lagern; Restfeuchte führt zu Geruchs- und Filterschäden.

STOPPEN · REIHENFOLGE EINHALTEN

-  Gerät ausschalten, Netzstecker ziehen.
-  Elektrowerkzeug von der Werkzeugsteckdose trennen.

RÜCKGABEZUSTAND · VERBINDLICH

-  Gereinigt: Grobschmutz, Erde, Häckselgut, Späne und Wildreste entfernt.
-  Vollständig: Zubehör, Werkzeug, Aufsätze, Schlüssel und Bedienungsanleitung gehören zum Mietgegenstand.
-  Betriebsstoff wie bei Ausgabe. Fehlmengen werden mit Aufschlag verrechnet; Falschbetankung ist ein Schadenfall.
-  Schäden und Rückgabegründe vor der Rückgabe melden, nicht erst bei der Übergabe.

UNGEREINIGTE RÜCKGABE KOSTET

Wird das Asset ungereinigt zurückgegeben, wird die Nachreinigung berechnet: 29,75 € brutto je Auftrag, das sind 25 € netto (Behälter, Filter, Schlauch, Düsen). Darüber hinausgehender Aufwand 65,45 € brutto je Stunde, abgerechnet in angefangenen 15 Minuten.

ASSET 21 REINIGUNG

Bosch Professional GAS 35 L SFC+

Störung · Gründe für sofortige Rückgabe · Herstellerreferenz

STÖRUNG · WAS IST ZU TUN

BEOBSACHTUNG	HANDLUNG
Saugleistung lässt nach	Filterreinigung auslösen, Schlauch auf Verstopfung prüfen, Behälterfüllstand kontrollieren.
Gerät schaltet beim Nasssaugen ab	Füllstandsabschaltung hat ausgelöst – Behälter leeren.
Wasser tritt am Gehäuse aus	Sofort ausschalten, Netzstecker ziehen, Gerät zurückgeben.

SOFORT NICHT WEITER VERWENDEN BEI

- beschädigte Netzleitung oder fehlender Prüfstatus
- gerissener oder fehlender Faltenfilter
- defekte Behälterverriegelung
- Wasseraustritt am Gehäuse
- Aufnahme unzulässiger Stoffe

Trifft ein Punkt zu, wird das Gerät nicht weiter verwendet und die Rückgabe angekündigt. Eine eigene Reparatur ist unzulässig.

HERSTELLER · HANDBUCH · BEZUG
HERSTELLERHANDBUCH
 bosch-professional.com

PRODUKTSEITE
 bosch-professional.com

 HERSTELLERHANDBUCH
 bosch-professional.com

 PRODUKTSEITE
 bosch-professional.com

GRENZEN DIESER UNTERLAGE

Technische Grenzwerte, Wartungsintervalle, Sonderfälle und die vollständigen Sicherheitshinweise stehen im Herstellerhandbuch. Bei Abweichung gilt das Handbuch.

Rechtlicher Rahmen: Ortsveränderliches elektrisches Betriebsmittel nach DGUV Vorschrift 3. Staubklasse L: kein Einsatz für gesundheitsgefährdende Stäube höherer Klassen.

IM NOTFALL

112 bei Personenschaden, Brand oder Kraftstoffaustritt in Gewässernähe. Dann Gerät stillsetzen und gegen Wiedereinschalten sichern, bei Elektrounfall zuerst spannungsfrei schalten. Danach Meldung an den Vermieter mit Auftragsnummer, Asset-Nummer, Einsatzort und Hergang, spätestens am folgenden Werktag; bei Personenschaden sofort. Bei Diebstahl zusätzlich Anzeige binnen 24 Stunden.