

ASSET 25

LAGER / BEHÄLTER

WERIT COMPACTline 300 I IBC

300-I-IBC · UN-Zulassung · DN150 Deckel / DN50 Auslauf · 2 Einheiten

TYPE-ID ARS-STO-001 · Hersteller-Ref. COMPACTline 300 / UN 31HA1/Y · Einheiten U01-U02



Bauform bestätigt

KEIN BETRIEBSSTOFF

Passives Asset ohne Antrieb, Energie- oder Medienanschluss.

HERSTELLERHANDBUCH
werit.eu

SCHUTZAUSRÜSTUNG



Handschuhe



Sicherheitsschuhe

NUTZER / QUALIFIKATION

Kurzeinweisung: zulässige Medien, Handhabung mit Hubwagen, Kennzeichnungspflicht.

LIEFERUMFANG

- IBC COMPACTline 300 I auf PE-Palette
- DN150 Deckel
- DN50 Auslaufhahn mit Kappe
- UN-Kennzeichnung 31HA1/Y

BUCHBARES ZUBEHÖR

- Schlauchanschluss für DN50
- Zweite Einheit

TECHNISCHE ECKDATEN

- 300 I Nutzvolumen auf PE-Palette
- DN150 Deckel, DN50 Auslauf
- UN-Zulassung 31HA1/Y
- Stapelbar, mit Hubwagen aufnehmbar

DIESE UNTERLAGE

Seite 2 führt die Inbetriebnahme, Seite 3 Betrieb und Rückgabe, Seite 4 Störung und Gründe für sofortige Rückgabe. Der Rückgabestatus steht auf Seite 3 und ist verbindlich.

ASSET 25
LAGER / BEHÄLTER

WERIT COMPACTline 300 I IBC

Inbetriebnahme · Reihenfolge einhalten

VOR DEM ERSTEN SCHRITT

Betriebsstoff und Schutzausrüstung stehen auf Seite 1. Die Reihenfolge unten ist gerätespezifisch und darf nicht abgekürzt werden.

- 01**  **Behälter prüfen**
 Innenbehälter, Gitterkorb, Palette, Deckel und Auslaufhahn auf Risse, Verformung und Undichtigkeit prüfen. UN-Kennzeichnung muss lesbar sein.
- 02**  **Standplatz wählen**
 Ebener, tragfähiger Untergrund. Bei wassergefährdenden Medien nur auf geeigneter Auffangfläche aufstellen.
- 03**  **Zulässiges Medium klären**
 Nur Medien einfüllen, die durch die UN-Zulassung 31HA1/Y und die Herstellerfreigabe gedeckt sind. Im Zweifel nicht befüllen.
- 04**  **Auslauf sichern**
 Auslaufhahn schließen und Verschlusskappe aufsetzen. Der Hahn ist die häufigste Leckagestelle beim Transport.
- 05**  **Befüllen**
 Über den DN150-Deckel befüllen. Füllgrad und Dichte beachten – bei dichteren Medien reduziert sich das zulässige Füllvolumen.
- 06**  **Deckel schließen**
 Deckel vollständig und dicht verschließen. Bei Transport zusätzlich auf festen Sitz prüfen.
- 07**  **Transportieren**
 Nur mit Hubwagen oder Stapler an der Palette aufnehmen. Nicht am Gitterkorb heben, nicht schleifen. Auf dem Fahrzeug formschlüssig sichern.

ASSET 25
LAGER / BEHÄLTER

WERIT COMPACTline 300 I IBC

Normalbetrieb · Stoppen · Nach dem Einsatz

NORMALBETRIEB UND GRENZEN

-  **Keine Medien einfüllen, die nicht durch die Zulassung gedeckt sind; keine Lebensmittel nach Fremdbefüllung.**
-  Stapelhöhe des Herstellers einhalten; nur befüllte, formstabile Behälter stapeln.
-  Füllstand und Dichtheit am Auslauf regelmäßig kontrollieren.
-  Nur für Wasser und wassergefährdungsfreie Medien; Behälter nie unter Druck setzen.
-  Nur für Wasser und nicht wassergefährdende Medien; Behälter nie unter Druck setzen und nicht erwärmen.
-  Nur befüllte, formstabile Behälter stapeln; Stapelhöhe des Herstellers einhalten.

NACH DEM EINSATZ

-  Vollständig entleeren; Restmengen fachgerecht entsorgen.
-  Bei Mediumwechsel gründlich spülen und Spülwasser ordnungsgemäß entsorgen.
-  Deckel, Hahn, Dichtungen, Gitterkorb und Palette prüfen.
-  Eingefülltes Medium und Reinigungszustand dokumentieren.

STOPPEN · REIHENFOLGE EINHALTEN

-  Auslauf schließen und Kappe aufsetzen.

RÜCKGABEZUSTAND · VERBINDLICH

-  Gereinigt: Grobschmutz, Erde, Häckselgut, Späne und Wildreste entfernt.
-  Vollständig: Zubehör, Werkzeug, Aufsätze, Schlüssel und Bedienungsanleitung gehören zum Mietgegenstand.
-  Betriebsstoff wie bei Ausgabe. Fehlmengen werden mit Aufschlag verrechnet; Falschbetankung ist ein Schadenfall.
-  Schäden und Rückgabegründe vor der Rückgabe melden, nicht erst bei der Übergabe.

UNGEREINIGTE RÜCKGABE KOSTET

Wird das Asset ungereinigt zurückgegeben, wird die Nachreinigung berechnet: 41,65 € brutto je Auftrag, das sind 35 € netto (Behälter, Gitterkorb, Hahn, Deckel). Darüber hinausgehender Aufwand 65,45 € brutto je Stunde, abgerechnet in angefangenen 15 Minuten.

ASSET 25 LAGER / BEHÄLTER

WERIT COMPACTline 300 I IBC

Störung · Gründe für sofortige Rückgabe · Herstellerreferenz

STÖRUNG · WAS IST ZU TUN

BEOBSACHTUNG	HANDLUNG
Tropfleckage am Auslauf	Auffangen, Behälter außer Betrieb nehmen, Dichtung prüfen lassen.
Innenbehälter gewölbt	Nicht stapeln, nicht transportieren. Gerät zurückgeben.
UN-Kennzeichnung unlesbar	Nicht für kennzeichnungspflichtige Medien verwenden.

SOFORT NICHT WEITER VERWENDEN BEI

- Riss oder Verformung am Innenbehälter
- undichter Auslaufhahn oder fehlende Kappe
- beschädigter Gitterkorb oder gebrochene Palette
- unlesbare UN-Kennzeichnung
- Befüllung mit einem nicht zugelassenen Medium

Trifft ein Punkt zu, wird das Gerät nicht weiter verwendet und die Rückgabe angekündigt. Eine eigene Reparatur ist unzulässig.

HERSTELLER · HANDBUCH · BEZUG

HERSTELLERHANDBUCH
 werit.eu
 PRODUKTSEITE
 werit.eu
 AWSV § 1
 gesetze-im-internet.de



HERSTELLERHANDBUCH
 werit.eu



PRODUKTSEITE
 werit.eu

GRENZEN DIESER UNTERLAGE

Technische Grenzwerte, Wartungsintervalle, Sonderfälle und die vollständigen Sicherheitshinweise stehen im Herstellerhandbuch. Bei Abweichung gilt das Handbuch.

Rechtlicher Rahmen: Wassergefährdende Stoffe: AwSV beachten, Aufstellung nur auf geeigneter Auffangfläche. Transport gefährlicher Güter nach GGVSEB/ADR nur mit passender Kennzeichnung.

IM NOTFALL

112 bei Personenschaden, Brand oder Kraftstoffaustritt in Gewässernähe. Dann Gerät stillsetzen und gegen Wiedereinschalten sichern, bei Elektrounfall zuerst spannungsfrei schalten. Danach Meldung an den Vermieter mit Auftragsnummer, Asset-Nummer, Einsatzort und Hergang, spätestens am folgenden Werktag; bei Personenschaden sofort. Bei Diebstahl zusätzlich Anzeige binnen 24 Stunden.