

Trotec TTK 170 ECO Bautrockner

Kondentrockner 50-I-Klasse · 230 V · Heißgasabtauung · Betriebsstundenzähler

TYPE-ID ARS-TRO-001 · Hersteller-Ref. 1120001120 · Einheiten U01



Verifiziert

230 V · SCHUKO

Nur an ordnungsgemäß abgesicherter Steckdose mit RCD/FI betreiben.

✖ **Nicht bei beschädigter Leitung**

⚠ **Kein Betrieb in stehendem Wasser**



HERSTELLERHANDBUCH
de.trotec.com

TECHNIK

- Entfeuchtungsleistung bis 52 l/24 h bei 30 °C und 80 Prozent
- Luftleistung 350 m³/h, Leistungsaufnahme 820 W
- Arbeitsbereich 5 bis 32 °C und 30 bis 90 Prozent relative Feuchte
- Kältemittel R290, Heißgasabtauung, Betriebsstundenzähler
- Maße 49,5 × 45,5 × 90 cm, Gewicht 31 kg, Schallpegel 56 dB(A)

NUTZER / QUALIFIKATION

Kurzeinweisung: Aufstellung, Kondensatführung, Betriebsstundenzähler, Türen und Fenster geschlossen halten, Zieltemperatur und Laufzeit.

RENTAL-SETUP / CROSS-SELL

- Externe Kondensatpumpe
- Externer Hygrostat HG 110
- Turbolüfter TFV 30 S

EMPFOHLENE VERMIETTARIFE

24 H

17,90 € brutto

7 TAGE

83,90 €

4 WOCHEN

262,00 €

Alle Preise zzgl. gesetzlicher Umsatzsteuer. **Kaution 150 €** · Abweichende Staffellungen und Zusatzkits auf Anfrage.

PRÜFPFLICHTEN · BETRIEBSZEITEN · BEDIENUNG

Sicht- und Funktionsprüfung

Vor jeder Verwendung; Ergebnis im Übergabeprotokoll

Bedienung

Kurzeinweisung ausreichend

BEZUGSQUELLE · HERSTELLER · HANDBUCH

HERSTELLERHANDBUCH

de.trotec.com

PRODUKTSEITE

de.trotec.com

BEZUGSQUELLE

de.trotec.com

COMPLIANCE / RECHTSRAHMEN

Ortsveränderliches elektrisches Betriebsmittel:
Ausgabe nur mit gültigem Prüfstatus. Kältemittel R290 ist brennbar; Gerät nicht öffnen, bei Leckageverdacht außer Betrieb nehmen und lüften.