

Master B 15 Elektroheizer 15 kW

Bauheizer 400 V · CEE 32 A · 1.700 m³/h · Rohbau und Halle

TYPE-ID ARS-TRO-004 · Hersteller-Ref. B 15 · Einheiten U01



Verifiziert

400 V · CEE 16 A

Drehstromanschluss; Drehfeld und Schutzeinrichtung vor Nutzung prüfen.

✖ **Nicht bei beschädigter Leitung**

⊘ **Keine Reparatur durch den Mieter**



HERSTELLERHANDBUCH
danthermgroup.com

TECHNIK

- Heizleistung bis 15 kW, Luftleistung 1.700 m³/h
- Anschluss 400 V, CEE 32 A/5-polig, Nennstrom 22 A
- Integrierter Raumthermostat, Lüfterbetrieb, Überhitzungsschutz
- Schutzart IP24, Maße 35 × 47 × 49 cm, Gewicht 15 kg
- Nur mit der KALLE CEE-32-A-Verlängerung 400 V (5G6); 230-V/32-A-Leitungen sind nicht kompatibel

NUTZER / QUALIFIKATION

Einweisung: 32-A-Anschluss und Absicherung, Aufstellung im Rohbau, Thermostat, Nachlauf, Abdeckungsverbot.

RENTAL-SETUP / CROSS-SELL

- KALLE CEE-Verlängerung 400 V / 32 A, 25 m

EMPFOHLENE VERMIETTARIFE

24 H

17,70 € brutto

7 TAGE

95,10 €

4 WOCHEN

272,00 €

Alle Preise zzgl. gesetzlicher Umsatzsteuer. **Kaution 150 €** · Abweichende Staffeln und Zusatzkits auf Anfrage.

PRÜFPFLICHTEN · BETRIEBSZEITEN · BEDIENUNG

Sicht- und Funktionsprüfung

Vor jeder Verwendung; Ergebnis im Übergabeprotokoll

Bedienung

Kurzeinweisung ausreichend

BEZUGSQUELLE · HERSTELLER · HANDBUCH

HERSTELLERHANDBUCH
danthermgroup.com
PRODUKTSEITE
danthermgroup.com
BEZUGSQUELLE
baushop-express.de

COMPLIANCE / RECHTSRAHMEN

Drehstromgerät mit 32 A: Ausgabe nur mit gültigem Prüfstatus, passender 400-V-Leitung und ordnungsgemäß abgesichertem Speisepunkt.