

Trotec Kondensatpumpe extern

Automatische Kondensatpumpe · Förderhöhe bis 5 m · Dauerbetrieb

TYPE-ID ARS-TRO-006 · Hersteller-Ref. 6100003020 · Einheiten U01



Verifiziert

230 V · SCHUKO

Nur an ordnungsgemäß abgesicherter Steckdose mit RCD/FI betreiben.

✖ **Nicht bei beschädigter Leitung**

⚠ **Kein Betrieb in stehendem Wasser**



HERSTELLERHANDBUCH
de.trotec.com

TECHNIK

- Fördermenge rund 58 l/h, Förderhöhe bis 5 m
- Automatischer Schwimmerbetrieb, Rückschlagventil im Lieferumfang
- Anschluss 230 V, für Dauerbetrieb geeignet
- Vorgesehen für den TTK 170 ECO ohne Gefälleablauf

NUTZER / QUALIFIKATION

Kurzeinweisung: Anschluss an den Trockner, Schlauchführung, Rückschlagventil, Probeförderung.

RENTAL-SETUP / CROSS-SELL

- Kondensattrockner TTK 170 ECO

EMPFOHLENE VERMIETTARIFE

24 H

5,80 € brutto

7 TAGE

23,70 €

4 WOCHEN

59,40 €

Alle Preise zzgl. gesetzlicher Umsatzsteuer. **Kaution 40 €** · Abweichende Staffellungen und Zusatzkits auf Anfrage.

PRÜFPFLICHTEN · BETRIEBSZEITEN · BEDIENUNG

Sicht- und Funktionsprüfung

Vor jeder Verwendung; Ergebnis im Übergabeprotokoll

Bedienung

Kurzeinweisung ausreichend

BEZUGSQUELLE · HERSTELLER · HANDBUCH

HERSTELLERHANDBUCH
de.trotec.com

PRODUKTSEITE
de.trotec.com

BEZUGSQUELLE
de.trotec.com

COMPLIANCE / RECHTSRAHMEN

Ortsveränderliches elektrisches Betriebsmittel im Nassbereich: Ausgabe nur mit gültigem Prüfstatus und nur an RCD-geschütztem Speisepunkt.