

Trotec BM31 Feuchteindikator

Zerstörungsfreie Baufeuchtemessung · dielektrisch · Verlaufskontrolle

TYPE-ID ARS-TRO-007 · Hersteller-Ref. 3510205031 · Einheiten U01



KEIN BETRIEBSSTOFF

Passives Asset ohne Antrieb, Energie- oder Medienanschluss.



HERSTELLERHANDBUCH
de.trotec.com

Verifiziert

TECHNIK

- Dielektrisches, zerstörungsfreies Messprinzip
- Anzeigebereich 0 bis 100 Digits, Auflösung 1
- Einsatzbereich 5 bis 40 °C, Maße 19 × 5,5 × 3,2 cm, 190 g
- 9-V-Blockbatterie
- Relative Verlaufsmessung; keine normgerechte Feuchtebestimmung

NUTZER / QUALIFIKATION

Kurzeinweisung: Messprinzip, Grenzen der Aussage, Referenzmessung, Dokumentation.

RENTAL-SETUP / CROSS-SELL

- Thermohygrometer BZ05

EMPFOHLENE VERMIETTARIFE

24 H	7 TAGE	4 WOCHEN
5,80 € brutto	23,70 €	59,40 €

Alle Preise zzgl. gesetzlicher Umsatzsteuer. **Kaution 40 €** · Abweichende Staffeln und Zusatzkits auf Anfrage.

PRÜFPFLICHTEN · BETRIEBSZEITEN · BEDienung

Sicht- und Funktionsprüfung	Vor jeder Verwendung; Ergebnis im Übergabeprotokoll
Bedienung	Kurzeinweisung ausreichend

BEZUGSQUELLE · HERSTELLER · HANDBUCH

HERSTELLERHANDBUCH
de.trotec.com
PRODUKTSEITE
de.trotec.com
BEZUGSQUELLE
de.trotec.com

COMPLIANCE / RECHTSRAHMEN

Messgerät ohne Prüfpflicht nach DGUV Vorschrift 3. Die Werte sind Indikationen; für normgerechte Nachweise ist ein anerkanntes Verfahren erforderlich. Das steht auch in der Kurzanleitung, damit daraus keine Zusicherung wird.