

Tielbürger tv510 Vertikutierer

45-cm-Profi-Benzin-Vertikutierer · Honda GX160 · Schnellwechselwelle · Lock-It

TYPE-ID ARS-FOR-010 · Hersteller-Ref. AI-053-001TS · Einheiten U01



Verifiziert

BLEIFREIES BENZIN · 4-TAKT

Motoröl getrennt im Kurbelgehäuse; Ölstand vor jedem Start prüfen.

 **KEIN 2-Takt-Gemisch**  **KEIN Diesel**



HERSTELLERHANDBUCH
tielbuenger.de

FOR · Forst

TECHNIK

- Arbeitsbreite 450 mm, Flächenleistung bis 1.500 m²/h, Gewicht 53 kg
- Honda GX160, 163 cm³, 3,6 kW bei 3.600 min⁻¹, Tank 3,1 l
- Schnellwechsel-Wellensystem, feste Messerwelle serienmäßig
- Lock-It: abschließbare Arbeitstiefe, Schlüssel bleibt beim Vermieter
- Empfohlene Arbeitstiefe im Vermietbetrieb 1 bis 3 mm

NUTZER / QUALIFIKATION

Einweisung verpflichtend: Fremdkörperkontrolle, Messerantrieb, Arbeitstiefe und Lock-It, Gefahrenbereich, Stoppen und Schutzausrüstung.

RENTAL-SETUP / CROSS-SELL

- Ersatz-Festmesserwelle 45 cm
- Federzinkenwelle 45 cm

EMPFOHLENE VERMIETTARIFE

24 H	WOCHENENDE	7 TAGE
58,00 € brutto	105,00 €	199,00 €

Alle Preise zzgl. gesetzlicher Umsatzsteuer. **Kaution 150 €** · Abweichende Staffellungen und Zusatzkits auf Anfrage.

PRÜFPFLICHTEN · BETRIEBSZEITEN · BEDIENUNG

Sicht- und Funktionsprüfung	Vor jeder Verwendung; Ergebnis im Übergabeprotokoll
Betriebszeiten 32. BImSchV	Betrieb in Wohngebieten, Kur- und Klinikbereichen werktags nur 07:00–20:00 Uhr; an Sonn- und Feiertagen ganztägig unzulässig.
Bedienung	Einweisung verpflichtend; Bediener mindestens 18 Jahre (Vertragsvoraussetzung)

BEZUGSQUELLE · HERSTELLER · HANDBUCH

HERSTELLERHANDBUCH
tielbuenger.de
PRODUKTSEITE
boerger-motorgeraete.de
BEZUGSQUELLE
motorland.de

COMPLIANCE / RECHTSRAHMEN

Motorbetriebenes Gartengerät im Freien nach 32. BImSchV. Einweisung ist Voraussetzung der Ausgabe; setzt der Mieter eigene Beschäftigte ein, trifft ihn zusätzlich BetrSichV § 12. Die Arbeitstiefe ist über Lock-It gesichert, weil zu tiefer Eingriff der häufigste Schadenfall bei Vertikutierern ist.